

# SISTEMA SM

## Instalaciones de osmosis inversa Reverse osmosis plants



### Serie SK



EXPRESIÓN DEL LA TECNOLOGÍA MAS AVANZADA APLICADA AL AGUA

 **IDROCONSULT**  
BOLOGNA - ITALY

 **SINCERT**  
ISO 9001:2000  
SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO

Los equipos de ósmosis inversa de la serie SK tienen como pretratamiento un descalcificador duplex.

Este permite de producir agua osmotizada sin interrupción 24 horas per día.

La serie SK puede proporcionar al mismo tiempo agua descalcificada y agua osmotizada, las dos necesarias para satisfacer las exigencias del lavado tipo auto – servicio de vehículos.

*The reverse osmosis plants SK series are provided with a duplex softener as a pre-treatment.*

*That allows them to work without interruption for 24 hours per day.*

*The reverse osmosis systems SK series are widely diffused in the car-wash field, due to its capacity to provide both softened and osmotised water.*

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR	STANDARD SUPPLY
Cada equipo está premontado su basamento y provisto de pretratamiento estandar que incluye: -Filtración de cartucho de 5 micron; -Filtración de cartucho de carbon activado de 20 micron; -Descalcificador duplex.	<i>Each plant is completely assembled on metal skid and provided with standard pre-treatment which includes: -Cartridge physical filtration 5 micron; -Cartridge carbon filtration 20 micron ; -Duplex softener.</i>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TECHNICAL FEATURES

Modelo Model	Agua ablandada Soft water lt/h	Agua Osmotizada Osmotic water m <sup>3</sup> /g cm/d lt/h	kW	Largo Width mm	Ancho Length mm	Altura Height mm	Peso Weight Kg
SK1	(*)	200 4,8	1,5	520	580 +550	1750	120
SK3	1700	250 6	1,5	520	1230+550	1600	170
SK4	3150	500 12	2,2	520	1575+550	1750	200
SK5	3150	700 16	2,2	520	1740+550	1750	220
SK6	4350	700 16	2,2	520	1740+750	2000	260
SK7	3150	900 22	2,2	600	1800+750	2050	310
SK8	4350	1100 26	2,2	600	1800+750	2050	340
SK9	4350	1500 36	3	600	1800+750	2050	360
SK 10	4350	2000 40	3	600	1800+750	2050	380

(\*) SK1 tiene un descalcificador a columna singola//*SK1 is provided with single column softener*

OPCIÓNAL	OPTIONALS
Los equipos su pedido se pueden dotar de varios opcionales como por ejemplo: -Prefiltro de cartucho 50 micron; -Medidor de pH digital; -pre/post dosificación de producto (version SK-n)	<i>The plants on request could be provided with the following optionals: -in-line pre-filter; -digital pH-meter; -pre or post product dosage (SK-n model)</i>

**CONFORMIDAD-** Marcado CE

**IN CONFORMITY-** with CE prescriptions

La IDROCONSULT S.r.l. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin aviso alguno.  
*IDROCONSULT reserves itself the right to modify the features of its products without notice.*

Sede-Stabilimento  
Via Lidice, 4  
40016-San Giorgio di Piano-BO-Italy  
Tel. +39-051-862350  
Fax. +39-051-6646137  
Web: www.idroconsult.com  
E-mail: Info@idroconsult.com

