

ACQUE PRIMARIE - AGUAS PRIMARIAS



IMPIANTI A OSMOSI INVERSA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA

SERIE SM



**PRODUZIONE 25 MC/ORA
PRODUCCIÓN 25 MC/HORA**

EXPRESIÓN DE LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA APLICADA AL AGUA



IDROCONSULT®

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ACQUE PRIMARIE - AGUAS PRIMARIAS

IMPIANTI A OSMOSI INVERSA SERIE SM

PLANTAS DE ÓSMOSIS INVERSA SERIE SM

Basato sulla separazione molecolare, l'impianto a osmosi inversa consente di ottenere acque purissime, eliminando fino al 99,5 % dei sali contenuti.

Basado en la separación molecular, la Ósmosis Inversa permite obtener aguas purísimas, eliminando hasta el 99,5 % de las sales que contiene.

CARATTERISTICHE STANDARD

Ogni impianto è realizzato interamente su skid e provvisto di pretrattamento standard che include:

- Filtrazione a sacco 1 micron/multicartuccia 5 micron (a seconda dei modelli);
 - Dosaggio antiprecipitante;
- Modelli più grandi sono dotati di pompa di flussaggio.

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Cada equipo está ya montado sobre su basamento y provisto de pretratamiento estandar que incluye:

- Filtro de saco 1 micron/multicartuchos 5 micron (segundo los modelos);*
 - Dosificación antincrustante;*
- Los medeles mas grandes tienen tambien la bomba de flusaje.*

OPZIONALI

Gli impianti a richiesta possono essere dotati di una ampia gamma di opzionali e personalizzazioni, quali:

- Misuratori di portata elettronici;
- Pompa di alimentazione;
- Kit ricambi.

OPCIONALES

Los equipos su pedido se pueden dotar de muchas opcionales, como por ejemplo:

- Medidores de caudal digitales;*
- Bomba de alimentación;*
- Kit de repuestos por un año de trabajo*

CONFORMITA' - Marcatura CE

CONFORMIDAD - Marcado CE

Acqua di alimentazione:

- Acqua limpida
- Ferro assente
- Cloro libero < 0,1 ppm
- Press. Alim. 3 bar min
- TDS 2000 ppm max
- T=18°C
- Tensione di alimentazione V 400+N+T 50 Hz
- SDI<3

Agua de alimentacion:

- Agua limpia
- Ferro ausente
- Cloro libre<0,1 ppm
- Pres. Alim. 3 bar min
- TDS 2000 ppm max
- T=18°C
- Tension de alimentación V 400+N+T 50 Hz
- SDI<3

Modello <i>Modelo</i>	Q (m ³ /g) <i>(mc/d)</i>	Q (m ³ /h) <i>(mc/h)</i>	kW	Lungh. <i>Longitud</i> (mm)	Largh. <i>Ancho</i> (mm)	Altezza <i>Altura</i> (mm)
SM 6	6	0,25	1,5	580	580	1600
SM 12	12	0,5	2,2	580	580	1600
SM 18	18	0,75	2,2	1230	520	1400
SM 22	22	0,9	2,2	1230	520	1400
SM 36	36	1,5	3,0	1575	520	1400
SM 48	48	2	3,0	1575	520	1400
SM 72	72	3	4	1900	1000	1450
SM 100	96	4	4,0	2600	1200	1600
SM 144	144	6	5,5	2600	1400	1600
SM 192	192	8	7,5	2600	1400	1900
SM 240	240	10	11	3600	1000	2000
SM 290	288	12	15	3600	1400	2000

La IDROCONSULT S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso.

La IDROCONSULT S.r.l. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin aviso alguno.

Sede-Stabilimento

Via Lidice, 4
40016-San Giorgio di Piano (BO) Italy
Tel. +39-051-862350
Fax. +39-051-6646137



IDROCONSULT

Web: www.idroconsult.com
E-mail: Info@idroconsult.com

